

TUBES POLYETHYLENE BASSE DENSITÉ (PEBD)



SPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD PEBD

En millimètres (en stock)

| PEBD | BASE REF. ARTICLE | Ø | | Tol. Dext. mm | P.S. bar à 23°C | P.E. bar à 23°C | R.C. mm | POIDS kg/m | COULEURS | | |
|-------------------|----------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------|----------|----|----|
| | | Int. mm | Ext. mm | | | | | | 10 | 11 | 12 |
| SUR TOURET | 60PEB0406 | 4 | 6 | +/-0,15 | 13 | 42 | 31 | 0,0145 | • | • | • |
| | 60PEB0608 | 6 | 8 | +/-0,20 | 10 | 32 | 42 | 0,0203 | • | • | • |
| | 60PEB0810 | 8 | 10 | +/-0,20 | 6 | 19 | 68 | 0,0261 | • | • | • |
| COUPRONE DE 25 M | 60PEB0204 | 2 | 4 | +/-0,15 | 21 | 72 | 19 | 0,0087 | • | • | • |
| | 60PEB0406 | 4 | 6 | +/-0,15 | 13 | 42 | 31 | 0,0145 | • | • | • |
| | 60PEB0608 | 6 | 8 | +/-0,20 | 10 | 32 | 42 | 0,0203 | • | • | • |
| | 60PEB0810 | 8 | 10 | +/-0,20 | 6 | 19 | 68 | 0,0261 | • | • | • |
| | 60PEB1012 | 10 | 12 | +/-0,25 | 5 | 16 | 100 | 0,0319 | • | • | • |
| COUPRONE DE 100 M | 60PEB0204 | 2 | 4 | +/-0,15 | 21 | 72 | 19 | 0,0087 | • | • | • |
| | 60PEB0406 | 4 | 6 | +/-0,15 | 13 | 42 | 31 | 0,0145 | • | • | • |
| | 60PEB0608 | 6 | 8 | +/-0,20 | 10 | 32 | 42 | 0,0203 | • | • | • |
| | 60PEB0810 | 8 | 10 | +/-0,20 | 6 | 19 | 68 | 0,0261 | • | • | • |
| | 60PEB1012 | 10 | 12 | +/-0,25 | 5 | 16 | 100 | 0,0319 | • | • | • |

10 noir
11 translucide
12 bleu clair

Tolérance Lg :
+/- 2%

OPTIONS :

Autres diamètres
et couleurs
Autres longueurs
multiples de 25m
Marquage personnalisé
selon mini de production
Version PEPD
alimentaire
Version PEHD

TOL.: TOLERANCES
RE.: PRESSION D'ECLATEMENT

P.S.: PRESSION DE SERVICE
R.C.: RAYON DE COURBURE

CARACTÉRISTIQUES :

Montage dans les
petits espaces grâce
à sa grande flexibilité
et son faible rayon de
courbure.

RACCORDEMENTS :

Raccords instantanés
raccords à coiffe

GAMME DE TEMPÉRATURES :

-15°C à +60°C

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE :

| | |
|-------|------|
| +20°C | 100% |
| +30°C | 83% |
| +50°C | 64% |
| +60°C | 57% |

| TOURETS : capacité max | ECO CARTON | BOIS 600 |
|---------------------------|------------|----------|
| 4X6 mm | 1 000 m | 1 000 m |
| 6X8 mm | 700 m | 700 m |
| 8X10 mm | | 500 m |