

## TUBES

## ALUMINIUM GAINÉ PE NOIRE

TYPE DEKABON® / MALUFORM®



## SPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD ALUMINIUM

En millimètres (en stock)

| TUBES PA          | BASE REF.<br>ARTICLE | Ø          | Tol.<br>Dext. | P.S.          | R.C. | POIDS  | COULEUR |
|-------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|------|--------|---------|
|                   |                      | Ext.<br>mm | mm            | bar à<br>23°C | mm   | kg/m   |         |
| COURONNE DE 25 M  | 60ALU0406            | 6          | +/-0,10       | 17            | 45   | 0,0250 | •       |
|                   | 60ALU0608            | 8          | +/-0,10       | 17            | 60   | 0,0420 | •       |
|                   | 60ALU7510            | 10         | +/-0,10       | 17            | 110  | 0,0480 | •       |
| COURONNE DE 100 M | 60ALU0406            | 6          | +/-0,10       | 17            | 45   | 0,0250 | •       |
|                   | 60ALU0608            | 8          | +/-0,10       | 17            | 60   | 0,0420 | •       |
|                   | 60ALU7510            | 10         | +/-0,10       | 17            | 110  | 0,0480 | •       |

10 noir

Tolérance Lg :  
+/- 2%

## OPTIONS :

Autres diamètres  
et couleursAutres longueurs  
multiples de 25mMarquage personnalisé  
selon mini de production

**CARACTÉRISTIQUES :**

Feuillard aluminium recouvert d'une gaine de polyéthylène noire. Cintrable à la main, il garde la forme que vous lui donnez.


**UTILISATION :**

Passage de l'air comprimé dans des espaces réduits tels que les armoires pneumatiques. Pour air comprimé uniquement.


**GAMME DE TEMPERATURES :**

-30°C à +70°C

TOL.: TOLERANCES  
P.E.: PRESSION D'ECLATEMENTP.S.: PRESSION DE SERVICE  
R.C.: RAYON DE COURBURE