

# GAINES THERMORETRACTABLES POLYOLEFINE

CONFORMES  
Rohs / REACH



## SPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD POLYOLÉFINE

### GAINES THERMORETRACTABLES POLYOLÉFINE RÉTICULÉE

Taux de rétreint 2:1 (en stock)

Ø INT.	COULEURS						TYPE	Ø INT.	EPAISSEUR	BOBINES
	N	T	B	R	J	V				
AVANT retraits mm							FRS	APRÈS retraits mm	APRÈS retraits mm	m
1,60	•	•	•	•	•	•		0,80	0,36	150
3,20	•	•	•	•	•	•		1,60	0,44	150
4,80	•	•	•	•	•	•		2,40	0,51	75
6,40	•	•	•	•	•	•		3,20	0,56	75
9,50	•	•	•	•	•	•		4,80	0,56	75
12,70	•	•	•	•	•	•		6,40	0,65	50
19,00	•	•	•	•	•	•		9,50	0,80	30
25,40	•	•	•	•	•	•		12,70	0,90	30
32,00	•	•	•	•	•	•		16,00	0,90	30
38,10	•	•	•	•	•	•		19,00	1,00	30
50,80	•	•	•	•	•	•		25,40	1,00	30
76,20	•	•	•	•	•	•		38,10	1,00	15
102	•	•	•	•	•	•		50,80	1,30	15
126	•	•	•	•	•	•		63,50	1,30	15
150	•	•	•	•	•	•		76,00	1,30	15

T transparent  
BL blanc

**OPTIONS :**  
Longueurs  
personnalisées avec  
surcoût coupe  
Autres diamètres et  
couleurs  
Gaine spécifique 135°C  
Marquage personnalisé

### CARACTÉRISTIQUES :

Gaines flexibles

Matière autoextinguible  
(excepté translucide)

facilité d'installation



### DOMAINES

#### D'APPLICATION :

Isolation électrique /  
Protection mécanique

Repérage de câbles /  
Codage couleur

### GAINES THERMORETRACTABLES POLYOLÉFINE RÉTICULÉE

Taux de rétreint 3:1 (en stock)

Ø INT.	COULEUR	TYPE	Ø INT.	EPAISSEUR	BOBINES
AVANT retraits mm	Noir	FRS	APRÈS retraits mm	APRÈS retraits mm	m
6	•		2,00	0,65	75
9	•		3,00	0,75	75
12	•		4,00	0,80	50
18	•		6,00	0,90	30
24	•		8,00	1,10	30
39	•		13,00	1,80	30

**OPTIONS :**  
Longueurs  
personnalisées avec  
surcoût coupe  
Autres diamètres et  
couleurs  
Marquage personnalisé



### UTILISATION :

Température d'utilisation :  
de -55°C à +125°C

Température mini de  
rétreint : +70°C

Température mini de  
rétreint complet : +100°C

### GAINES THERMORETRACTABLES POLYOLÉFINE AVEC PAROI ADHÉSIVE

Taux de rétreint 3:1 (en stock)

Ø INT.	COULEUR	TYPE	Ø INT.	EPAISSEUR	CDT. standard
AVANT retraits mm	Noir	FRS	APRÈS retraits mm	APRÈS retraits mm	Lg de 1220 mm
3	•		1,00	1,00	
4,80	•		1,50	1,00	
6	•		2,00	1,00	
9	•		3,00	1,40	
12	•		4,00	1,60	
19	•		6,00	2,15	
24	•		8,00	2,40	
40	•		13,00	2,40	

**OPTIONS :**  
Autres diamètres/  
couleurs  
Taux de rétreint de 4:1  
Marquage personnalisé