

TUYAUX FLEXIBLES EN PTFE POUR HAUTES PRESSIONS

**PAROI MINCE - 1 TRESSE**



SPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD **PAROI MINCE - 1 TRESSE**



**CARACTÉRISTIQUES :**

Tube interne lisse  
fabriqué avec PTFE  
naturel  
Tresse extérieure en  
acier inox AISI 304



**RACCORDEMENTS :**

Raccords hydrauliques  
à sertir, spécifiques  
PTFE.



**GAMME DE  
TEMPÉRATURES :**  
-70°C à +260°C



**PROPRIÉTÉS  
MÉCANIQUES  
EN FONCTION DE  
LA TEMPÉRATURE :**

+23°C	100%
+50°C	100%
+100°C	80%
+150°C	70%
+200°C	60%
+250°C	50%



LITRES	BASE REF. ARTICLE	ID	Ep.	ID	OD	P.S.	P.E.	R.C.
		"	mm	mm	mm	bar à 23°C	bar à 23°C	mm
LONGUEURS VARIABLES DE PRODUCTION	65L1TFS32590000P	1/8"	0,7	3,2	5,9	250	1000	25
	65L1TFS48740000P	3/16"	0,7	4,8	7,4	200	800	35
	65L1TFS63900000P	1/4"	0,7	6,35	9	175	700	45
	65L1TFS79100000P	5/16"	0,7	7,9	10,8	150	600	50
	65L1TFS95120000P	3/8"	0,7	9,5	12,4	135	540	55
	65L1TFS10130000P	13/32"	0,7	10,3	13,3	130	520	65
	65L1TFS12150000P	1/2"	0,7	12,7	15,7	120	480	70
	65L1TFS15190000P	5/8"	0,8	15,9	19,1	100	400	130
	65L1TFS19220000P	3/4"	0,8	19	22,2	90	360	190
	65L1TFS22250000P	7/8"	1,0	22,2	25,6	70	280	250
	65L1TFS25290000P	1"	1,0	25,4	29,3	65	260	270

**OPTIONS :**  
tresse acier AISI 316  
et/ou PTFE antistatique  
sur demande  
  
dimensionnel hors  
standard sur demande